

## 控制和保护及隔离变压器 STSU 40/23



### 优势

双输出电压 230 和 400 Vac

PRI 和 SEC 之间的屏蔽线圈

通过降低接头电流获得良好的接通表现

紧凑的机构实现每次流量的高功率

主端  $\pm 15$  V 支路用于匹配电压

良好的防腐蚀和通过真空浸透 BLOCKIMPEX 确保较小的噪声

弹性端子布线时间较短

接线端子触摸保护，符合 UVV BGV A3 要求

用带长孔的坚固金属支撑角铁实施便捷固定

250 VA 以内为螺栓和支撑轨安装使用组合式支撑板

### 应用

作为用于输入和输出端电气隔离的控制变压器。通过设计使得该变压器适用于符合 VDE 0113 要求控制装置的电源供给。

作为用于输入和输出端安全电气隔离的隔离变压器。该变压器适用于符合 VDE 0100 要求的保护隔离装置保护措施的建设。

作为用于输入和输出端安全电气隔离的保护变压器。通过限制输出电压，该变压器适用于 SELV 及 PELV 的电路搭建。

### 标准

### 许可



## 控制和保护及隔离变压器 STSU 40/23

| 型号                        | STSU 40/23          |
|---------------------------|---------------------|
| <b>输入</b>                 |                     |
| 测量频率                      | 50 - 60 Hz          |
| 输入分路                      | ±15 V               |
| 测量输入电压                    | 230/400 Vac         |
| <b>输出</b>                 |                     |
| 测量输出电压                    | 2 x 115 Vac         |
| 测量功率 VDE (DB cos phi=1)   | 40 VA               |
| 测量功率 VDE (KB cos phi=0.5) | 0 VA                |
| 空载电压 ( ca. x 系数)          | 1.10                |
| 有效度                       | 83 %                |
| <b>標準</b>                 |                     |
| 分级                        | 控制和隔离变压器            |
| <b>许可</b>                 |                     |
| 许可                        | cURus               |
| <b>环保</b>                 |                     |
| 冷却方法                      | 自然冷却                |
| 环境温度 最大                   | 40 °C               |
| <b>安全性和防护等级</b>           |                     |
| 类型                        | 开放式                 |
| 绝缘材料级                     | VDE=B, UL=class 130 |
| 防护等级                      | IP 00               |
| 防护等级 ( 预备 )               | I                   |
| 防短路                       | 非防短路                |
| <b>订货号</b>                |                     |
| 订货号                       | STSU 40/23          |

| 型号           | STSU 40/23 |
|--------------|------------|
| <b>接口和安装</b> |            |
| 接口           | 螺栓端子       |
| 固定方式         | 支撑板        |
| 固定螺栓         | M4         |
| <b>尺寸和重量</b> |            |
| 重量           | 1.00 kg    |

