



便携式标签条码打印机

AME-3230 / AME-3230W / AME-3230B

应用领域

停车场管理 仓储物流
店面零售 发票打印

AME-3230 / AME-3230W / AME-3230B

AME-3230B是一台外型轻巧、仅手掌般大的便携式标签条码打印机，适用于打印停车票券、物流业、店面零售、收据与明细表打印等应用，支持一维条码、GS1 Databar、二维条码等市面上常见规格。

AME-3230B具有智能省电管理设定、当电力不足时发出警示音，每次充电可供应8小时持久打印。贴心的腰带设计，让使用者可将其固定于腰间，提高打印工作的方便性。在资料接收部分，AME-3230具备蓝牙、IrDA、USB、RS-232等多种通讯接口，为使用者创造最便利的使用环境。

AME-3230B内建32位RISC微处理器，内存容量为8MB DRAM/4MB Flash ROM；打印速度每秒达3ips，可打印1~3寸宽的纸张、分辨率达203dpi的图形及文字。AME-3230B不仅携带方便、省电坚固且具备多种通讯接口，能满足现今各种形态的移动式资料管理需求，为便携式打印工具的最佳解决方案。



产品特点

- 智慧型电池电力管理
- 内建警示音功能
- 多重便利通讯接口
- 打印头高打印品质管控
- 先进电源供应监控功能
- 快拆式电池盖设计
- 国际IP54规范防水防尘保护

AME系列便携式标签条码打印机

ARGOX
Empower the Barcode

技术参数	AME-3230	AME-3230W	AME-3230B
打印方式	热敏式		
分辨率	203 dpi		
打印速度	2~3英寸(5.1 ~ 7.6公分)/每秒		
最大打印长度	40英寸(~ 101.6公分)		
最大打印宽度	2.8英寸(~ 7.2公分)		
内存	8MB DRAM(6MB使用者可用) / 4MB Flash ROM(3MB使用者可用)		
CPU	32位 RISC微处理器		
标签检测方式	纸张间隔 / 黑线感应器, 纸张用尽感应器, 上盖开启感应器		
操作面板	LED指示灯 x 4 (Power status / Battery / Media / Communication), 按钮 x 2 (Power / Feed)		
通讯接口	RS-232, USB(2.0), IrDA (红外线传输)	串口, USB(2.0), IrDA (红外线传输), WiFi	RS-232, USB(2.0), IrDA (红外线传输), 蓝牙2.0
字体	5种国籍标志字体(1.25毫米~6毫米)最大可达 24 x 24, 四方向旋转 0° ~ 270°, 可由软体下载 Windows 字体(最大可达72点)		
一维条码	PPLZ: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 Auto, UPC/EAN-Extension, Plessey, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars, MSI, Code 11, GS1 DataBar		
二维条码	PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite codes		
图形	PCX, BMP, IMG, HEX, GDI		
指令集	PPLZ		
操作系统	Win CE, NET, Pocket PC, Windows Mobile Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7		
应用软件	Windows 驱动程序 (Win 2000 / XP / Vista / Windows 7) : 标准编辑软件 - BarTender / Printer Utility		
纸张种类	纸卷式, 标签式(连续纸、间距纸、折迭纸、票券、吊牌...等)		
纸张规格	最大宽度: 3寸(7.85公分) 最小宽度: 1寸(2.54公分) 纸卷最大外径: 2.2寸(5.8公分) 纸张厚度: 字体大小(0.0508 ~ 0.1016mm) 标签(最厚0.16mm)		
落地试验	1.5公尺自由耐摔测试		
尺寸	W 106毫米(宽) x H 70毫米(高) x 153毫米(长)		
重量	515克(包含打印机 + 电池)		
电源	输入: 100-240VAC 50-60 Hz 输出: 12 VDC 1.25 A		
主电池	可充式7.4V锂电池, 2200mAh, 操作时间8hours, 待机时间14hours		
操作温度	工作温度: 14°F~122°F (-10°C ~ 50°C), 相对湿度10% ~ 90% 不凝结状态, 储存温度: -4°F~140°F (-20°C ~ 60°C)		
标准配备	腰带、锂电池、变压器、清洁笔、纸卷、快速入门指南、安装光碟		
选购配件	肩带、保护套、锂电池、单颗电池充电器、四合一电池充电器、车用变压器、USB / RS-232传输线		
安规认证			

*以上规格仅供参考, 如有变更将不另行通知, 详细规格及最新产品咨询, 请参阅产品使用手册

