

固定式金属配件吸盘 / PCD · PCDJM · F

型号

① ② ③ ④
PCD M - 20 - N

①吸盘形状

PCD	平形
PCDJ	皱褶形

②安装方法

M	公螺纹
F	母螺纹

③吸盘直径·(环形内径)mm

20(PCD/PCDJ)	φ 20/ φ 19
23(PCD/PCDJ)	φ 23
29.5(PCD)	φ 29.5
34(PCD)	φ 34
38(PCD)	φ 38
46(PCD)	φ 46

※ PCDJ-20 只有硅橡胶。

④吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶

注) 上面以外的材质也可以制作, 请与本公司协商。

金属配件规格

吸盘直径	φ 20 ~ 46	
金属配件安装方法	公螺纹	母螺纹
安装部螺纹尺寸	M8	M30

吸盘标准规格

记号	材质	硬度 (Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	60 ~ 250℃	乳白色	—

金属配件对应一览

型号	圆形吸盘					
	20	23	30	34	38	46
CDM-20	○					
CDF-20	○					
CDM-23		○				
CDF-23		○				
CDM-29.5			○			
CDF-29.5			○			
CDM-34				○		
CDF-34				○		
CDM-38					○	
CDF-38					○	
CDM-46						○