

附接头固定式金属配件吸盘 / PFOTK · YK

型号

① ② ③
PFO T K - 20 - N

①真空接口方向

| | |
|---|------|
| T | 纵向接口 |
| Y | 横向接口 |

②吸盘直径 mm

| | |
|----|------|
| 20 | φ 20 |
| 25 | φ 25 |
| 30 | φ 30 |
| 35 | φ 35 |
| 40 | φ 40 |

③吸盘橡胶材质

| | |
|---|------|
| N | 丁腈橡胶 |
| S | 硅橡胶 |

注)上面以外的材质也可以制作,请与本公司协商。

金属配件规格

| 真空接口方向 | | 纵 | 横 |
|----------|------------|--------|--------|
| 配管接头 | 笋形接头 φ 6×4 | ○ (M5) | ○ (M5) |
| 金属配件安装方法 | | 公螺纹 | 母螺纹 |

吸盘标准规格

| 记号 | 材质 | 硬度(Hs) | 使用温度范围 | 颜色 | 体积电阻率 |
|----|------|--------|------------|-----|-------|
| N | 丁腈橡胶 | A55/S | -26 ~ 120℃ | 黑色 | — |
| S | 硅橡胶 | A55/S | -60 ~ 250℃ | 乳白色 | — |

金属配件对应一览

| 金属配件 | 纵向接口 | 型号 | 圆形吸盘 | | | | |
|------|------|-------------|------|----|----|----|----|
| | | | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 纵向接口 | 纵向接口 | PFTK-15-K | ○ | | | | |
| | | PFTK-25-K | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 横向接口 | 横向接口 | PFYK-15-K | ○ | | | | |
| | | PFYK-25-K | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 止动螺纹 | 止动螺纹 | TN-PF-20-M5 | ○ | | | | |
| | | TN-PF-25-M6 | | ○ | ○ | ○ | ○ |

注1)安装吸盘与金属配件时需要使用止动螺纹。